

vectaplan 9/9 print (H5560-0292)



Base fabric (DIN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 680 g/m² | 20 oz/yd²




Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

3400/3200 N/5 cm | 388/365 lbs/inch



Production width
Produktionsbreite

250/300 cm | 98/118 inch



Tear resistance (DIN 53363)
Weiterreißkraft

ca. 410/370 N | approx. 92/83 lbs



Storage stability
Lagerstabilität

12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy (DIN 75200)
Schwer entflammbar

Max. 100 mm/min | 3.9 inch/min



Welding adhesion (IVK 3.13)
Schweißnahthaftung

ca. 130 N/5 cm | approx. 15 lbs/in



High gloss finish
Glänzende Speziallackierung

Certified for
HP Latex Inks

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2019.07.02