

vectaplan panama print (H5551-0290)



Base fabric (DIN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 900 g/m² | 26 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

4400/4200 N/5 cm | 502/480 lbs/inch



Production width
Produktionsbreite

300/320 cm | 118/126 inch



Tear resistance
Weiterreißkraft

ca. 370/370 N | approx. 83/83 lbs (DIN EN 1875-3)
ca. 570/510 N | approx. 128/114 lbs (DIN 53363)



Storage stability
Lagerstabilität

12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy (DIN 75200)
Schwer entflammbar

Max. 100 mm/min | 3.9 inch/min



Welding adhesion (IVK 3.13)
Schweißnahthaftung

ca. 160 N/5 cm | approx. 18 lbs/in



High gloss finish
Glänzende Speziallackierung



Cold resistance (DIN EN 1876-1)
Kältebeständigkeit

-30°C | -22°F



Flex resistance (DIN 53359 A)
Knickverhalten

Min. 100.000 Knickungen/bends



Complies with DIN EN 12641-2
Entspricht den Anforderungen

Certified for
HP Latex Inks

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2019.07.02